



ETHERNET SWITCH

DIN-rail



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	5 p: Dual 12~48V DC, 24V AC 8 p: 9 - 57 VDC
Energieverbruik	5 p: 2 W 8 p: 6 W
Omgevingstemperatuur	5 p: -40°C tot 75°C 8 p: 0°C tot 60°C

Ethernet switch met 5 of 8 poorten. De switches kunnen op een DIN-rail gemonteerd worden en voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden in industriële omgevingen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 5/8x RJ45 10/100/1000BASE-TX
- Lengte netwerkkabel 0-100m



ARTIKELNUMMERS

5 poorts: **SW01-5**

8 poorts: **SW01-8**

IP-waarde IP30

Afmetingen 5 poorts 5 p: 70 x 104 x 30 mm
8 p: 116 x 50 x 99,6 mm

Gewicht 5 poorts 255 g

Gewicht 8 poorts 472 g



ETHERNET SWITCH

Plat model - DIN-rail



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	DC 18V - 30V
Energieverbruik	3 W

Ethernet switch met 8 poorten. De netwerkpoorten zitten aan de voorkant waardoor de stekkers eenvoudig in de switch gestoken kunnen worden.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 8x RJ45 10/100BASE-TX
- Auto MDI/MDIX
- Poorten aan de voorkant



ARTIKELNUMMER

SW02

Omgevingstemperatuur -40°C tot 70°C

Afmetingen 109,2 x 23,4 x 73,8 mm



ETHERNET SWITCH

Desktop model



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	DC 18V - 30V
Energieverbruik	3 W

Layer 2 unmanaged Ethernet switch met 8 poorten.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 8x RJ45 10/100-TX (auto uplink)
- Eenvoudige installatie
- Auto MDI/MDIX



ARTIKELNUMMER

SW03

Omgevingstemperatuur -40°C tot 70°C

Afmetingen 109,2 x 23,4 x 73,8 mm